

Fuente de alimentación

Alimentación auxiliar 12 Volts DC

Capacidad – Tanque de combustible 60.50 L / 16 gal.

Tipo de motor – Diésel – HRC Deutz D2.9 L4 Tier 4 Final 49 hp 36.4 kW

Tipo de motor – Diésel – LRC Deutz D2.3L3 T4i 49 hp 36.4 kW

Tipo de motor – Combustible doble GM Vortec 3000 MPFI 82 hp 61 kW

Datos de desempeño

Oscilación del eje 0.1 m / 4 in.

Velocidad de conducción – Doble tracción (4WD) 6.80 km/h / 4 mph

Capacidad en pendientes – Doble tracción 45 %

Capacidad de la plataforma – No restringida 249.50 kg / 550 lb

Giro 355 Degrees

Tipo de giro No-Continuo

Radio de giro – Exterior 4.78 m / 16 ft

Datos dimensionales

Espacio libre al suelo 0.42 m / 1 ft 5 in.

Altura de la máquina 2.27 m / 7 ft

Longitud de la máquina 6.58 m / 22 ft

Alturas 6.58 m / 22 ft

Ancho de la máquina 2.34 m / 8 ft

Dimensión A de la plataforma 0.76 m / 2 ft

Dimensión B de la plataforma 1.83 m / 6 ft

Altura de la plataforma 13.72 m / 45 ft

Oscilación posterior Zero

Tamaño de llantas 33/1550 x 16.5 Superancha

Especificaciones de alcance

Rotación del brazo horizontal 0 Degrees

Alcance horizontal 7.62 m / 25 ft

Altura de la plataforma 13.72 m / 45 ft

Altura arriba y sobre 7.30 m / 24 ft

Altura de trabajo 15.77 m / 52 ft

Especificaciones generales

Capacidad – Depósito hidráulico 144 L / 38 gal.

Ground-Bearing- Pressure 4 Kg/cm²

Peso de la máquina 5738 kg / 12650 lb

Peso de la máquina 6495 kg / 14319 lb

Peso de la máquina 6495 kg / 14319 lb